

LYCKE

Lycke Inomhus Grundfärg

Lycke Grundfärg Inomhus har hög täckförmåga och är enkel att applicera. Ger god fyllighet och ett mer täckande och jämnt resultat vid slutmålning med Lycke väggfärg. Används inomhus på ytor som puts, betong, lättbetong, gips och fiberfilt samt på spacklade och tidigare målade ytor.



FÖR MÅLNING AV YTOR INOMHUS		
Lycke Inomhus Grundfärg passar de flesta ytor, som t.ex. puts, betong, lättbetong, gips och fiberfilt samt spacklade och tidigare målade ytor.		
 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +6°C.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL 6-8 m².</p>	
 <p>VERKTYG Pensel och roller.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs KLIBBFRI Cirka 1 timme.</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 4 timmar.</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 3 veckor.</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

LYCKE

Lycke Inomhus Grundfärg

Användning

Produkttyp:	PVA (Polyvinylakrylat) Grundfärg
Beskrivning och användningsområde:	Vattenspädbar grundfärg baserad på PVA. Används inomhus på väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gips, fiberfilt och glasfiberväv samt spacklade och tidigare målade ytor.
Egenskaper:	Diffusionsöppen grundfärg med god täckförmåga. Lätt och enkel att applicera.
Förarbete:	Underlaget ska vara rent, fast, torrt och bärkraftigt. Tvätta med målartvätt och efterskölj vid behov. Blanka ytor och ojämnheter i t.ex. spackel slipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas före målning. Särskilt sugande underlag grundas med Mikrodispersion eller Lycke Grundfärg Inomhus utspädd med 10% vatten. Ytor med risk för genomslag grundas med en spärrande grundfärg.
Påföring:	Rör om produkten grundligt. Påför Lycke Grundfärg Inomhus jämnt och fylligt. Kan appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Tekniska data

Kulör och glans	Vit. Hel matt glans cirka 5.
Torktid v. 23°C, 50% RF	Ca. 1 timma. Övermålningsbar efter 4 timmar.
Täckförmåga	6 - 8 m ² /litr. Beroende på underlag och påföring.
Temperatur	Min. +5°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.
Förtunning	Vatten.
Rengöring	Tvål och vatten.
Miljö och Säkerhet	Se Säkerhetsdatablad för mer information.
Förvaring och hållbarhet	Torrt och frostfritt i oöppnad originalförpackning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 28/03/2019